

C Fuß Pro





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum


Gestell



Silber



Silber



Weiß



Anthrazit

Seitenblende

Knieraumblende



Silber

Details



1



3



5



2



4



6

1 Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.

2 Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.

3 Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung ø 50 mm durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar.

4 Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.

5 C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional.

6 Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.

Eigenschaften



Elektrifizierung
vertikal (optional)



Elektrifizierung
horizontal



3 mm gerundete
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit
Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar
(bei höhenverstellbarer Variante)

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung.